



高性能なエントリーモデルをさらにお求めやすく！

64
inch

エコソルベントインク搭載プリンター

SC-S40650

3年保守セットモデルキャンペーン

109万円

標準価格（税別）

キャンペーン期間

2020年12月25日 ～ 2021年3月末 納品分まで

エプソンでは屋外サイン用途として好評をいただいている
エコソルベントインク搭載 SC-S40650本体と保守3年のセットモデルをご用意しました。
高性能なエントリーモデルをお買い求めいただくチャンスです。

対象商品

SC-S40650



購入同時3年保守

（年1回点検付き）



通常販売価格

SC-S40650 1,700,000円（税別）

購入同時3年保守 153,000円（税別）

1,853,000円（税別） のところを

SC-S40650キャンペーンモデル

SC-S40HS3

1,090,000円

標準価格（税別）

専用RIPソフト付属で
かんたん操作を実現



Epson Edge Print

安定した紙送りで
プリントミスを削減



広い色域と繊細で
鮮やかな高画質を実現

EPSON ULTRACHROME
GS3 INK



SC-S40650 基本スペック一覧

解像度	最大解像度 1,440×1,440dpi(注1)	インク	UltraChrome GS3 インク エコソルベントインク搭載各色 独立カートリッジ シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック
紙送り方式	ロール紙：1本装着	外形寸法 (W×D×H) 重量 (インクカートリッジ含まず)	・最少時：2,620mm×880mm×1,338mm ・最大時2,620mm×1,090mm×1,670mm ・279kg
ロール紙外径 紙管サイズ(芯径) ロール紙重量	・送り側：最大250mm 巻取り側：最大200mm ・2インチ または 3インチ ・最大45kg	環境条件	温度：15～35℃ (20～32℃推奨) 湿度：20～80% (40～60%推奨) (非結露)
用紙	用紙幅：300 ～1,626 mm (64インチ) 用紙長：500mm以上 用紙厚：最大1mm	消費電力	最大消費電力：2,640W 動作時：約480W スリープモード時：約12W
印字幅	最大 1,616mm	電源電圧	AC 100-120V、50/60Hz
インターフェイス	USBインターフェイス (Hi-Speed USB)、100BASE- TX/1000BASE-T	ヒーター	プリヒーター設定温度：30～50℃ プラテンヒーター設定温度：30～50℃ アフターヒーター設定温度：30～55℃

(注1)：ご使用のソフトウェアRIPおよびメディアによります。

Epson Cloud Solution PORTに対応

Epson Cloud Solution
PORT

大判プリンターを使用する生産現場の課題を解決し、
業務の効率化を実現するエプソンのクラウドソリューション



プリンターの遠隔モニタリング

故障時の切り分けの場面などで
スピーディーな対応ができます。

稼働レポート

プリンターの稼働実績をレポート
形式で閲覧できます。生産の効率
化にお役立ていただけます。

外出先や自宅からも
プリンターの稼働状況を把握できます。



スマートフォンアプリにも対応し
さらに便利になりました



エプソン販売株式会社

製品の詳しい情報は、カタログまたはWebで！

エプソンのホームページ epson.jp

エプソン



【プリンター購入ガイドインフォメーション】

電話番号 050-3155-8100 (042-585-8444)

9:00~17:00

(月曜日~金曜日 ※祝日、弊社指定休日を除く)

オンラインセミナー随時開催中

RIPソフトの使い方や便利な設定方法など
購入後のお客様向けのセミナーをオンラインで
配信しています。
事務所や自宅から、場所を選ばずに参加いた
だけるセミナーです。



最新セミナー情報



無料オンラインデモのご案内

「エプソンビジネスフォーラム2021」開催！



1月26日(火) 27日(水) に
オンラインデモをご用意しております。
実機をご覧いただける貴重な機会です。
お見逃しなく。

(2020年12月21日現在)

購入に関するご相談はこちらまで

日本デジタルグラフィック株式会社

〒542-0072 大阪市中央区高津1-9-1

TEL:06-6767-7970 FAX:06-6767-7971

E-MAIL:info@nd-graphic.co.jp