

1.9m 幅昇華転写プリンター

TexStylus 1900BS

Your Business Partner



お客様のビジネスパートナーとして選ばれる1台

本体標準価格： ¥1,800,000 (税別) 別途年間保守 200,000 円 (税別) 運送設置費が必要になります

- 高速性 プリントスピード 45 m²/h
- 安定性 用紙蛇行防止,横スジ防止吐出方式
- 安全性 プリント停止後自動OFF乾燥機
- 経済性 低価格インク・保守,自動OFF乾燥機
- 運用性 LEDライト装備で作画品質確認が容易

PHONE 06-6767-7970 FAX 06-6767-7971



日本デジタルグラフィック株式会社

<http://www.nd-graphic.co.jp> /E-mail info@nd-graphic.co.jp

【本社】542-0072 大阪府大阪市中央区高津 1-9-1 サムティンテリジ エンスビル9 階

看板資材・看板アイテム・大判大型出力受注サイト まいど!


<http://www.sigmall-maido.com> /E-mail info@sigmall-maido.com

高速印刷で安定性、安全性、経済性を実現

45m/hの高速プリントで、前面ヒーターと底面ヒーターを標準装備
 巻取りする際に蛇行なく、梅雨時期や濃色でも完全な乾燥を実現
 プリント後はヒーター自動OFF機能付きなので安心して安全で経済的




【前面ヒーター】



【送し蛇行防止装置,テンションバー】




【底面ヒーター】



【転写紙の流れ】

紙管空回り防止、部分ローラー解除機能

巻取の際に紙管を内側から固定するので空回りせず安定した巻取が可能
 狭幅転写紙を使用する際、転写紙がかからないローラーをワンタッチで上下
 できるので長期的にローラーが削れて搬送が不安定になりません




【回した後】



上がる

LEDライト内蔵で画質が確認しやすい

強力なLEDライトを1900
 幅全域に内蔵しているので、
 設置環境、天候、時間に左右
 されず印刷時の詳細な品質や、
 わずかなノズル抜けを未然に確認
 できプレス前のトラブルを防ぐこと
 により、生産性を上げれます



優れたコストパフォーマンス

1900幅昇華プリンタ市場でトップク
 ラスの本体価格 180万円を実現し、
 ランニングコストであるインクや年間保
 守も低価格にすることで生産コストを
 抑えることができます



横スジが目立たない印刷方式

長年培った技術で開発した RIP PrinterStation6.1
 プリント時に発生し易いバンディング(横スジ)を目立たなくする
 吐出方式で安定した高品質な画質が可能



(バリアブルドット VSD1)

事業の課題をサポート支援

昇華システム導入する前にある課題をサポート

- ①縫製ができない
 縫製加工業者のパートナーをご紹介
 短納期・低価格等 目的にあわせた業者をマッチング
- ②得意先が少ない、増やしたい
 お客様事業の出展効果がある展示会の情報提供
 (OEM 展示会、グッズ展示会)
- ③デザイナー等、人員が少ない
 Web を利用したデザイン入稿システム等のご案内
 海外研修員情報の提供
- ④資金がない、他に使用してしまった
 設備導入や展示会費用助成金のご紹介と申請の
 際での実績あるコンサル業者のご紹介
 (業務改善、小規模、ものづくり、事業再構築、IT)

安心の堅牢度

		C	M	Y	K
耐光	変	3 未満	3-4	4 以上	4 以上
	変	4-5	4-5	4-5	4-5
洗濯	汚	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚	4-5	4-5	4	4
汗 酸性	変	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚	4-5	4-5	4	4
汗 アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚	4-5	4-5	4	4
摩擦	変	4-5	4-5	4-5	3-4
	汚	4-5	4-5	4-5	3
昇華	変	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚	2-3	2-3	2-3	2-3

製品仕様

プリントヘッド	Piezoインクジェット
解像度	360,720/600,1200,1800
最大作図幅	1,900mm
セット可能メディア	1,900mm/30kg/ 直径 200mm
インクカラー	4color(CMYK)
インク	昇華転写インク 1,000ml ボトル
インターフェイス	TCP/IP(category6)
動作環境	温度 16 ~ 28℃、湿度 35 ~ 65%
外形寸法	W2940× d 840× h 1,600mm
電源仕様	本体?単相 200V,8A(50/60Hz) 前面ヒーター?単相 200V,18A 底面ヒーター?単相 200V,10A

●本カタログ記載の仕様、デザイン、寸法などは技術改善等により予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
 ●本製品の故障の有無に関らず、本製品をお使いいただいたことにより生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

PHONE 06-6767-7970 FAX 06-6767-7971



日本デジタルグラフィック株式会社

<http://www.nd-graphic.co.jp> /E-mail info@nd-graphic.co.jp

【本社】542-0072 大阪府大阪市中央区高津 1-9-1 サムティンテリジ エンビル 9 階

看板資材・看板アイテム・大判大型出力受注サイト **まいど!**

<http://www.signmall-maido.com> /E-mail info@signmall-maido.com