

VersaCAMM

SP-540i / SP-300i



▶ 時間短縮 & コスト削減!

納期まで時間がなかったけど
VersaCammなら早くできていいな。
クライアントも喜ぶよ。

こんなにたくさんのラベルも
低コストで作れるから助かるわ。

この商品ラベルも
必要な数だけ
出せるし便利だね。



■たとえばラベル製作のワークフローの違い



VersaCammシリーズで ビジネスチャンスをつかもう!


提案の幅が大きく広がる!多彩な販促ツール製作に活躍するVersaCamm SP-iシリーズ。ポスター、ステッカー、ラベル、POP、電飾看板、アパレル用プリントなど、さまざまアイテムを思いのままに。オンデマンド印刷で、コストのムダがなく、短期間で製作できます。SP-iシリーズはビジネススタイルに合わせて、出力サイズや印刷スピードから選べる2ラインナップをご用意しています。

さまざまな用途に応える ECO-SOL MAXインク

紙、塩ビ、ターポリン、電飾フィルムなど、幅広い種類の素材に出力できる低溶剤のECO-SOL MAXインクを採用。高耐候性で太陽光や水にも強いいため、屋外用の掲載物にも最適です。さらに、先進の技術「ローランド インテリジェント・パスコントロール」を搭載し、初めての方でも高いクオリティでプリントすることが可能です。しかも、高速プリントで短納期での受注にも即応します。

プリント&輪郭カットでラベルや ステッカー製作も簡単!

SP-iシリーズはローランド ディー・ジー.ならではの画期的なプリント・テクノロジー「プリント&カット」機能も装備しています。プリントと輪郭カットが一台でできるため、文字や写真の周りを自由なカタチに切り抜くことが可能です。ユニークなカタチのラベルやシール/ステッカーの製作も自由自在です。



**Roland
Intelligent
Pass
Control**

**Print
& Cut**

コミュニケーションが変わる。

このブルーは売り場で目立つようにもう少し鮮やかにして商品名も大きくしたいな。輪郭をもっとユニークな形にしてみよう！



まかせて！
変更や修正もすぐできるわ。
バリエーションも何パターンか出力してみるわ。

それじゃ、カラーチャートのRVW-PR24Kに。色合わせも簡単だね！

■SP-540i 生産性 (印刷スピード)



印刷条件:塩ビ一般、(双方向) 出力

■SP-300i 生産性 (印刷スピード)




印刷条件:塩ビ一般、(双方向) 出力

標準付属の専用ソフトウェアで 快適な出力をサポート！


パソコンを使ったレイアウト作業や出力設定は、専用ソフトウェア「Roland VersaWorks (ローランドバーサワークス)」で直感的かつ快適に行えます。バリエーション印刷機能も備え、同じデザインで名前や顔写真だけを差し替えたネームカードなども効率良く製作できます。さらに、むずかしい色合わせも「Roland Color System Library」でスムーズに。実際にプリンターで出力した色見本を使って、思い通りの色表現が可能です。

Roland
VersaWorks
RIP & PRINT MANAGEMENT SOFTWARE
(専用ソフトウェア)



使いやすく、オフィスにも最適！

オフィス機器のように手軽に使える設計と設置場所を選ばないコンパクトボディ。インクはカートリッジ式で手を汚さず簡単に交換できます。メンテナンスはプリンター自身による自動クリーニングで面倒な作業を極力排除しました。使いやすさを考えた快適仕様です。



トータルサポートでバックアップ！ Roland DG Care pack

VersaCAMMシリーズをお客さまに安心してお使いいただくためのサポートプラン「Roland DG Care pack」。お得な3タイプをご用意しています。

◎詳しくは、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

保守契約	保守契約	保守契約
1年プラン	3年プラン	5年プラン



- 納品時の製品設置、セットアップサービス
※運送費は別途必要です。
- 低溶剤 ECO-SOL MAX インク1セット(4色各1本)
- ローランド ディー.ジー. アカデミートレーニング 2年間無料受講



▶ アイデアがどんどんカタチに。

屋内ポスター

パネル

ネームカード

アパレル・プリント

◎ラインストーンを使ったアパレル・プリントも、専用ソフトウェアと当社彫刻機で簡単製作!
※詳しくは当社ホームページをご覧ください。

イベント装飾

イベントで使うパネルやPOPとか壁紙も作れそう!

記念品としてオリジナルラベルのワインを提案したらどうかしら。

ラベル

バリエブル印刷機能で顔写真と名前を差し替えたスタッフのネームカードも簡単に作れるね。

カー・ラッピング

その店名ロゴを大きくプリントして営業車に貼ったらいい宣伝になるよ!

ショップのスタッフが着る店名入りのユニフォームも簡単に作れたわ!

電飾看板

フロアサイン

自由な形にカットできるからいろいろアイデアを試したくなるよ。



54"

SP-540i

最大印刷幅:1,346 mm
年間保守契約必須対象機種

標準価格:1,380,000円(税抜)

販売終了製品

- 本体価格には、スタンド、専用ソフトウェアを含みます。
- 年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。



30"

SP-300i

最大印刷幅:736 mm
年間保守契約必須対象機種

標準価格:980,000円(税抜)

- 本体価格には、スタンド、専用ソフトウェアを含みます。
- 年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。

VersaCAMM

Print & Cut

Roland
Intelligent
Pass
Control

POWERED BY
MAX



「提案力」で、差をつける！

ライバルにぐんと差をつけ、クライアントにあって言わせる。
ひと味違う販促ツールを提案しましょう！

VersaCAMMシリーズなら、提案の幅が一気に広がります。
シールやステッカーも作れるプリント&カット機能や、
さまざまなメディアに対応するECO-SOL MAXインクなどで
多彩な販促ツール製作が思いのまま。アイデアをどんどんカタチにできます。
指定色などデリケートな色合わせも独自のカラーライブラリーで簡単・確実。
しかも高画質、高速出力、低ランニングコスト。
クライアントからの信頼性を高め、ビジネスの競争力も強化。
さあ、クライアントを感動させる「提案力」で、売り上げアップ！

VersaCAMM

主な仕様			
		SP-540i	SP-300i
印刷方式		ピエゾインクジェット方式	
メディア	幅	210～1371 mm	182～762 mm
	厚み	台紙を含め最大1.0 mm (印刷時)、台紙を含め最大0.4 mm かつ台紙を除き0.22 mm (カッティング時)	
	ロール外径	最大180 mm	
	ロール重量	最大30 kg	最大20 kg
芯径		50.8 mm (2インチ) および76.2 mm (3インチ)	
印刷/カッティング幅 ^{※1}		最大1346 mm	最大736 mm
インク	種類	〈低溶剤ECO-SOL MAXインク〉 220ccカートリッジ/440ccカートリッジ	
	色	4色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)	
解像度		最大1440 dpi	
カッティング速度		10～300 mm/s	
カッター圧		30～300 gf	
カッター	種類	CAMM-1 シリズ用カッター	
	オフセット	0.000～1500 mm	
ソフトウェア分解能 (カッティング時)		0.025 mm/step	
距離精度 (印刷時) ^{※2、※3}		移動距離の± 0.3 %以下または± 0.3 mm以下のうち大きい値	
距離精度 (カッティング時) ^{※3}		移動距離の± 0.4 %以下または± 0.3 mm以下のうち大きい値	
反復精度 (カッティング時) ^{※3、※4}		距離補正をした場合 ([カッティングメニュー]・[キャリブレーション] を設定した場合) : 移動距離の± 0.2 %以下または± 0.1 mm以下のうち大きい値	
印刷とカッティングの位置合わせ精度 ^{※3、※5}		± 0.1 mm以下	
メディア再セット時の印刷とカッティングの位置合わせ精度 ^{※3、※6}		± 0.5 mm以下	
メディアヒーティングシステム ^{※7}		メディア移動距離の± 0.5 %以下または± 3 mm以下のうち大きい値	
インターフェース		プリントヒーター 設定温度:30℃～45℃ ドライヤー 設定温度:30℃～50℃	
省電力機能		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX 自動切替)	
電源条件		自動スリープ機能	
消費電力 (動作時 / スリープモード時)		AC 100 ± 10 %、7.6 A、50/60 Hz 約1000 W / 約14 W	AC 100 ± 10 %、5.5 A、50/60 Hz 約730 W / 約14 W
動作音 (動作時 / 待機時)		64 dB (A) 以下 / 40 dB (A) 以下	
外形寸法 (スタンド取り付け時) ^{※8}		2310 (幅) ×740 (奥行) ×1125 mm (高さ)	1700 (幅) ×740 (奥行) ×1125 mm (高さ)
重量 (スタンド取り付け時)		112 kg	89 kg
環境 (動作時 / 非動作時)		温度:15～32℃ (20℃以上を推奨) 湿度:35～80 %RH (ただし結露のないこと) / 温度:5～40℃ 湿度:20～80 %RH (ただし結露のないこと)	
付属品		専用スタンド、電源コード、カッター、カッターホルダー、メディアクランプ、メディアフランチ、メディア切り離し用ナイフ替え刃、クリーニングキット、ソフトウェアRIP、取扱説明書ほか	

※1 印刷/カッティングの長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。※2 ●当社PETフィルム、1 m印刷時 ●温度:25℃、湿度:50 % ※3 プリントヒーターまたはドライヤーを使用の場合は保証対象外です。 ※4 以下の条件であること。●メディア種類:当社指定メディア ●ロールメディアをシャフトの上にセットする ●〔サキヨクリ〕メニューが〔ユウコウ〕に設定されていること ●サイドマージン:左右とも25 mm以上 ●フロントマージン:35 mm以上 ●メディアの伸縮は除く (反復精度保証範囲) ■54インチモデル ●幅610 mmを超えるメディアの場合:長さ4000 mm ●幅610 mm以下のメディアの場合:長さ8000 mm ■30インチモデル ●長さ3000 mm ※5 ●メディア送り方向の長さが3000 mm以内であること ●温度:25℃ ●メディアの伸縮、メディアの再セットによるずれを除く ※6 ●メディアの種類:当社PETフィルム ●データーサイズ:メディア送り方向1000 mm、キャリッジ移動方向1346 mm (54インチモデル)、736 mm (30インチモデル) ●ラミネート加工なし ●メディア再セット時にクロップマーク4点を自動検出する ※7 ●カッティング時、〔サキヨクリ〕メニューが〔ユウコウ〕に設定されていること ●温度:25℃ ●メディアの斜行、伸縮による影響を除く ※7 ●電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5～20分程度必要となります。●環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。 ※8 ●付属のインクカートリッジレイを取り付けた場合の奥行は1000 mmです。

Roland VersaWorks システム条件	
オペレーティングシステム	Windows® 8/8.1(32/64ビット版)、Windows® 7(32/64ビット版)、Windows Vista®(32/64ビット版)
CPU	インテル® Core2 Duo 2.0GHz以上推奨
メモリ	2 GB以上を推奨
ビデオカードおよびディスプレイ	1280×1024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨
ハードディスク	40 GB以上の空き容量 (ファイルシステムにNTFSを推奨)
ドライブ	DVD-ROMドライブ (Roland VersaWorksインストール時に必須)
その他	Roland@NETおよびVersaWorksオンラインおよびRoland OnSupportを使用するためのインターネット接続環境

※ 最新の情報は当社ホームページでご確認ください。
※ 本ソフトウェアは32ビットアプリケーションソフトのため、64ビット版WindowsではWOW64 (Windows 32-bit On Windows 64-bit) にて動作します。

インク		品名	品番	価格	仕様
ECO-SOL MAX	440 ccタイプ		ESL3-4CY	13, 000円 (税抜)	シアン1個入り
			ESL3-4MG	13, 000円 (税抜)	マゼンタ1個入り
			ESL3-4YE	13, 000円 (税抜)	イエロー1個入り
			ESL3-4BK	13, 000円 (税抜)	ブラック1個入り
	220 ccタイプ		ESL3-CY	7, 000円 (税抜)	シアン1個入り
			ESL3-MG	7, 000円 (税抜)	マゼンタ1個入り
			ESL3-YE	7, 000円 (税抜)	イエロー1個入り
			ESL3-BK	7, 000円 (税抜)	ブラック1個入り
			SL-CL	6, 000円 (税抜)	1個入り (輸送時に使用)
			洗浄カートリッジ (※2個セットで必要です)		

■ オプション品

大量印刷に便利な自動巻き取り装置

メディア自動巻き取り装置

TU2-54 (SP-540i用)

TU2-30 (SP-300i用)

標準価格180,000円 (税抜)

※印刷時のみ有効。プリントをカットでは使用できません。



SP-540i+TU2-54

ご注意

●インクジェットプリンターは非常に高精細なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化することがあります。同様に、複数台お使いになられる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドのクリーニングが必要で、●出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用する場合は、著作権法上著作権が制限される場合を除き禁じられています。●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●本製品により作られた製作物に対して生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

出力物に関するご注意

●ECO-SOL MAXの3年相当の屋外耐候性は、当社指定メディアへの出力をサンシャインウェザーメーターで測定し確認できた試験結果です。実際の耐候性は環境条件に左右されますので、屋外での長期掲出にはラミネート等でメディアを保護されることをお勧めします。●ノンコート・メディアへ出力する場合、出力品質はメディアによってバラツキがあります。よってノンコート・メディアに出力する場合の出力品質は保証対象外となります。

使用済みインクカートリッジの無償訪問回収を行っています。

環境保全に向けた取り組みの一環として、使用済みインクカートリッジの無償訪問回収を行っています。回収したインクカートリッジは再資源化を行います。



サプライ品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop https://www2.rolanddg.co.jp/supply/		
商品の送料、設置料等の関連業務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようお願いします。		



0120 -808 -232

ローランド ディー. ジー. 株式会社

本社 / 〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4

 www.rolanddg.co.jp

[ローランド ディー. ジー. クリエイティブセンター] 平日AM10:00～PM5:00 (デモンストラーションをご希望の際はご予約ください。)

東京	〒105-0013 港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビルF TEL : 03 (5733) 4410 / FAX : 03 (5733) 4412	大阪	〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命大阪北ビルF TEL : 06 (6398) 2686 / FAX : 06 (6398) 2687
	〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビルF TEL : 052 (253) 9811 / FAX : 052 (253) 9815		〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビルF TEL : 092 (414) 1133 / FAX : 092 (414) 1102

[サポートセンター]	札幌	仙台	東京	名古屋	大阪	広島	福岡
修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。							

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●このカタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●カタログ使用のサンプルはハメコミ合成です。●当社はTPLグループよりMPF技術のライセンスを得ています。

2015年5月現在